

Voorwaarden voor een goede aanleg van Koersmix halfverharding:

GEWASSEN Fundering 0/40

- Hierop kunnen we direct aanleggen
- Indien geen gewassen 0/40: geen garantie op een goede waterdoorlaatbaarheid

Fundering zonder 0 fractie

- Een tussenlaag van lava is noodzakelijk
- deze laag kan door ons voorzien worden

In de fundering mag geen vervuiling aanwezig zijn (bv zwarte grond)

- indien geen zuivere fundering geven we geen garantie op een goede binding en kunnen we bij start van de aanleg beslissen om niet aan te leggen.

Fundering ligt in één helling of in een zadeldakprofiel met helling van 2 à 3 %

- Indien niet voorzien in helling zal er extra materiaal moeten aangebracht worden en zal dit in nacalculatie verrekend worden

Fundering ligt goed genivelleerd, zonder oneffenheden

- Onze machines volgen de vormgeving van de door u aangelegde fundering. Oneffenheden die in de door u aangelegde fundering zullen ook aanwezig zijn in onze afwerkingslaag. Gebruik van extra materiaal kan noodzakelijk zijn en zal in nacalculatie verrekend worden aan ...€/ton. Opmerkingen over oneffenheden hierover worden niet aanvaard.

Fundering haalt een dynamische waarde van minimaal 85Mpa

- Dit is noodzakelijk voor onze aanleg

Fundering vertoont geen natte zones

Fundering ligt op de juiste hoogte : onze verdichte laag komt 1cm boven maaiveld uit

- -5 cm voor een verdichte laag van 6 cm
- -7 cm voor een verdichte laag van 8 cm
- -9 cm voor een verdichte laag van 10 cm

De fundering is minimaal 20 cm dik

- Deze dikte is van belang voor de aanleg met onze finisher

we plaatsen tussen boordstenen

indien geen boordstenen: er moet propere zwarte grond/grindgazon klaar liggen direct naast ons aan te leggen verharding

Checklist van de locatie bij opdracht aanleg:

- is de werf goed bereikbaar voor kippertrailers?
- loslocatie bepalen voor de Koersmix te storten;
- parkeerplaats voor dieplader en bedrijfsbus (ca. 25 meter lengte in totaal);
- aantal vierkante meters nameten wanneer mogelijk is.