

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	
		Aanbrengen halfverharding	m2	1.000	V	
		Situering: (in te vullen)				
		Betreft aanbrengen halfverharding in: (in te vullen)				
		Breedte kleiner/groter dan of gelijk aan: (in te vullen)				
		Laagdikte 0,06 m				
		KoMex BIO Naturel	ton			126 L
		Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig				
		Hoekige steenslag 0/8				
		Kleur: grijs/geel				
		Het materiaal is vrij van: Vreemde materialen				
		zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde				
		hoogovenslak en				
		niet natuurlijke vulstoffen (vliegas)				
		Korrelmaat GA80 0/8				
		Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5%				
		fractie >4 mm = 20-30%				
		fractie >63 mu = 88-95%				
		Vlakheidsindex FI20				
		Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.200 kg/m3				
		Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens DIN 18127				
		Sortering 0/8				
		Flexibele binding door biologische polymeren				
		Groot zelf Herstellend vermogen				
		Volledig herbruikbaar				
		Op een verhardingslaag aangebracht volgens				
		bestekspostnr. (in te vullen)				
		Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften				
		leverancier				